



Ceník

09.2020

Platinum II	3
Gold 5	5
Silver 6G	7
Bronze 6G NOVINKA	9
Monitor NOVINKA	11
Radius	13
Apex	15
Mass Surround Sound	16
Soundbary	17
Bezdrátové vysílače a přijímače	18

Instalační reproduktory

Slim	19
Super Slim	20
Core	21
Controlled Performance	25
Řada PRO	28
All Weather	29
SoundFrame	30
Flush Fit	32
Invisible	33
Platinum	33
Zesilovače	34
Subwoofery	36
Climate	38
Vecta	39

Zahradní reproduktory

Climate Garden	40
----------------	----

Příslušenství

Držadla a upevňovací prvky	41
Montážní skříně	44


Řada Platinum II

Stylisticky i zvukově propracovaná, nejnovější verze řady Gold je výsledkem přepracování technologie použité u předchozí řady GX, která nastavuje nový standard pro naši high endovou řadu reproduktorů. Je vybavena optimalizovanými snímači, vylepšenými díky změnám, zavedeným při produkci řady Platinum. Reproduktory Gold jsou dalším krásným přírůstkem v historii společnosti Monitor Audio.

Vychází z úspěchů tří předešlých generací celosvětově oceňovaných reprosoustav, bylo zavedeno osm nových modelů reprosoustav: stereo, centrální, surround nebo subwoofer sdílejí nejdůležitější technologie. Součástí je: super tuhá membrána C-CAM Rigit Surface Technology (RST) nízkotónových reproduktorů, vyvinuta původně pro předchozí modely Gold GR a Gold GS, nižší tolerance při výrobě tweeteru C-CAM; funkčnější mřížka. Nová série Gold je díky těmto novinkám lepší v každém ohledu: průzračnost zvuku, jeho konzistence i design. Od této chvíle je nejvyšší kvalita zvuku i sofistikované plastové provedení na dosah ruky. Stačí si vybrat ...



Rosewood



Ebony



Piano Black

Platinum P100 II

114 990 Kč pár



2-pásmová regálová reprosoustava s dvěma reproduktory a bassreflexem z řady Platinum II, Středobasový měnič: 165 mm RDT®II bass / mid driver, Výškový měnič: MPD (Micro Pleated Diaphragm) páskový měnič, Impedance: 6Ω (4.5Ω min. @ 160Hz), Terminály: bi-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 60 - 120 W, Frekvenční rozsah: 40Hz - 100kHz, Citlivost: 88,0 dB, Bassreflex: Single rear HiVe®II port, Hmotnost: 14,9 kg, Rozměry (š x v x h): 370 x 225 x 285mm

Platinum P200 II

229 990 Kč pár



3-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexem z řady Platinum II, Basový měnič: 2 x 165 mm RDT®II long-throw bass drivers s dlouhým zdvihem, Středobasový měnič: 100mm RDT II mid-range driver, Výškový měnič: MPD (Micro Pleated Diaphragm) páskový měnič, Impedance: 4Ω (4.0Ω min. @ 135Hz), Terminály: bi-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 100 - 250 W, Frekvenční rozsah: 35Hz - 100kHz, Citlivost: 90,0 dB, Bassreflex: Two HiVe®II ports, Hmotnost: 36.08kg, Rozměry (š x v x h): 998 x 360 x 375mm

Platinum P300 II

286 990 Kč pár



3-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexem z řady Platinum II, Basový měnič: 2 x 200 mm RDT®II long-throw bass drivers s dlouhým zdvihem, Středobasový měnič: 100 mm RDT II mid-range driver, Výškový měnič: MPD (Micro Pleated Diaphragm) páskový měnič, Impedance: 4Ω (4.2Ω min. @ 111Hz), Terminály: bi-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 100 - 300 W, Frekvenční rozsah: 28Hz - 100kHz, Citlivost: 90,0 dB, Bassreflex: Two HiVe®II ports, Hmotnost: 54,52 kg, Rozměry (š x v x h): 1113 x 410 x 470mm

Platinum P500 II

519 990 Kč pár



3-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexem z řady Platinum II - TOP Model s celkovým výkonem 400W, Basový měnič: 4 x 200 mm RDT®II long-throw bass drivers membrána s dlouhým zdvihem, Středobasový měnič: 2x100 mm RDT II mid-range driver, Výškový měnič: MPD (Micro Pleated Diaphragm), Impedance: 4Ω (4.2Ω min. @ 120Hz), Terminály: bi-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 150 – 400W, Frekvenční rozsah: 28Hz – 100kHz, Citlivost: 91,0 dB, Bassreflex: Four HiVe®II ports, Hmotnost: 99.1kg kg, Rozměry (š x v x h): 1803 x 504 x 626mm

Platinum PC 150 II

78 990 Kč kus



2,5-pásmová centrální reprosoustava, Reproduktory: 1 x 6.1/2" RDT®II bass driver, 1 x 6.1/2" RDT II bass / mid driver, 1x MPD (Micro Pleated Diaphragm), Impedance: 6Ω (4.5Ω min. @ 170Hz), Doporučený výkon zesilovače: 60 – 200W, Frekvenční rozsah: 45Hz – 100kHz, Citlivost: 89,0 dB, Bassreflex: Single rear HiVe®II port, Hmotnost: 23.98kg, Rozměry: 225 x 583 x 291.2mm

Platinum PC 350 II

113 990 Kč kus



3-pásmová centrální reprosoustava - Monitor Audio PLC350 II, Reproduktory: 2 x 8" RDT®II long-throw bass drivers, 1 x 4" RDT II mid-range driver, 1 x MPD high frequency transducer, Impedance: 4Ω (4.0Ω min. @ 115Hz), Doporučený výkon zesilovače: 100 – 250W, Frekvenční rozsah: 32Hz – 100kHz, Citlivost: 90,0 dB, Bassreflex: Two HiVe®II ports, Hmotnost: 43,02 kg, Rozměry: 288 x 800 x 368mm

Platinum PW 215 II

136 990 Kč kus



Aktivní subwoofer s trvalým výkonem 1000W, Basový měnič: 2 x 15" C-CAM® sub-woofer využívá trojitého zavěšení umožňující dlouhý výkyv membrány, Výkon zesilovače: 1400 W (RMS) / 2000W PEAK / 2 x zesilovač třídy D, symetrický, ovládání DSP, Wolfson Microelectronics (Cirrus Logic) ADC & DAC @ 24bit/48KHz. (WM8786 ADC & WM8740 DAC), 6-ti pásmový ekvalizér, nastavení úrovně, automatické nastavení vstupní citlivosti, PHASE nastavení, Nastavitelná dělící frekvence: 40 - 120 Hz, Hmotnost: 57,54 kg, Rozměry: 546.3 x 504 x 512mm

Platinum P100 II Stand

19 490 Kč pár



Referenční stojany určené pro regálové reprosoustavy Monitor Audio P 100 II. Díky bytelné konstrukci, která nevyžaduje použití prstence, nabízejí stabilní základnu a izolují reprosoustavu od nežádoucích resonancí. Výška nových stojánů byla opětovně optimalizována vzhledem k úhlu poslechu při ustavení vysokotónových reproduktorů v ideální výšce ucha v poloze v sedě. Dostupné v barvě piano black.

Platinum PC350 II Stand

12 990 Kč kus




Referenční stojan pro centrální reproduktor - Monitor Audio Platinum PC350 II a PC150 II. Díky bytelné konstrukci, která nevyžaduje použití prstence, nabízejí stabilní základnu a izolují reprosoustavu od nežádoucích resonancí. Výška nových stojánů byla opětovně optimalizována vzhledem k úhlu poslechu při ustavení vysokotónových reproduktorů v ideální výšce ucha v poloze v sedě. Dostupné v barvě piano black.

Řada Gold 5

V nejnovější řadě Gold společnosti Monitor Audio se snoubí desítky let zkušeností z výroby průkopnických reprosoustav. Nekompromisní koncept, konstrukce a zvuk, to je nová řada Gold, jenž byla navržena tak, aby poskytovala výkon, který si budete vychutnávat po celý život.

Každý prvek nové řady Gold byl projektován tak, aby vznikla skutečně špičková reprosoustava s bezkonkurenčním zvukem. Každý reproduktor této řady je výsledkem náročného zvukového inženýrství kombinovaného s nejmodernější akustickou technologií, každý má svůj moderní sofistikovaný design, který jen doplňuje jeho vzrušující výkon.




Piano Ebony



Dark Walnut



Piano Gloss Black



Satin White

Dark Walnut, Piano Ebony
dýha prémiové třídy, sladěná pro
obě reprosoustavy

Gold 100

49 990 Kč pár



- 2-pásmová konstrukce, Frekvenční rozsah (-6dB) 40 Hz - 50 kHz, Citlivost (1W @ 1M) 86 dB,
- Nominální impedance 4 Ohm, Minimální impedance 2,8 Ohm @ 3,4 kHz, Maximální SPL 110 dBA (Pár)
- Maximální výkon (RMS) 120 W, Doporučený výkon zesilovače 60 - 120 W, vyrovnání basů
- Bassreflexní port HiVe II, Dělicí frekvence crossoveru 2,5 kHz
- Reproduktory: 1 x 6,5 " basový měnič RDT II, 1 x tweeter MPD
- Vnější rozměry (V x Š x H) 360 x 195 x 330,6 mm
- Hmotnost (kusu) 9,12 kg

Gold 200

109 990 Kč pár



- 3-pásmová konstrukce, Frekvenční rozsah (-6dB) 35 Hz - 50 kHz
- Citlivost (1W @ 1M) 88 dB, Nominální impedance 4 Ohm, Minimální impedance 3,4 Ohm @ 1 kHz
- Maximální SPL 114 dBA (Pár), Maximální výkon (RMS) 200 W, Doporučený výkon zesilovače 80 - 200 W
- Dva Bassreflexní porty HiVe II, Dělicí frekvence crossoveru L.F / M.F: 650 Hz, M.F / H.F: 3,5 kHz
- Reproduktory: 2 x 6,5 " basový měnič RDT II, 1 x 2,5 " středový měnič C-CAM, 1 x tweeter MPD
- Vnější rozměry (V x Š x H) 997 x 282,8 x 387,8 mm
- Hmotnost (kusu) 21,86 kg

Gold 300

129 990 Kč pár



- 3-pásmová konstrukce, Frekvenční rozsah (-6dB) 30 Hz - 50 kHz
- Citlivost (1W @ 1M) 90 dB, Nominální impedance 4 Ohm, Minimální impedance 3,5 Ohm @ 1 kHz
- Maximální SPL 117 dBA (pár), Maximální výkon (RMS) 250 W, Doporučený výkon zesilovače 100 - 250 W,
- Dva Bassreflexní porty HiVe II
- Dělicí frekvence crossoveru L.F / M.F: 650 Hz M.F / H.F: 3 kHz
- Reproduktory: 2 x 8 " basový měnič RDT II, 1 x 2,5 " středový měnič C-CAM, 1 x tweeter MPD
- Vnější rozměry (V x Š x H) 1047 x 327,8 x 417,8 mm
- Hmotnost (kusu) 30,56 kg

Gold C250

44 990 Kč kus



- 3-pásmová konstrukce, Frekvenční rozsah (-6dB) 40 Hz - 50 kHz
- Citlivost (1W @ 1M) 88 dB, Nominální impedance 4 Ohm,
- Minimální impedance 2,8 Ohm @ 3,7 kHz, Maximální SPL 111 dBA (každá)
- Maximální výkon (RMS) 200 W, Doporučený výkon zesilovače 80 - 200 W
- Vyrovnání basů, uzavřená ozvučnice
- Dělicí frekvence crossoveru L.F / M.F: 1,2 kHz, M.F / H.F: 4 kHz
- Reproduktory: 2 x 6,5 " basový měnič RDT II, 1 x 2,5 " středový měnič C-CAM, 1 x tweeter MPD
- Vnější rozměry (V x Š x H) 205 x 537 x 330,6 mm
- Hmotnost (kusu) 14,48 kg

Gold FX

55 990 Kč pár



- 2-pásmová konstrukce, Frekvenční rozsah (-6dB) 60 Hz - 50 kHz, Citlivost (1W @ 1M) 86 dB
- Nominální impedance 4 Ohm, Minimální impedance 3,7 Ohm @ 3 kHz
- Maximální SPL 109 dBA (pár), Maximální výkon (RMS) 100 W
- Doporučený výkon zesilovače 30 - 100 W, vyrovnání basů, uzavřená ozvučnice
- Dělicí frekvence crossoveru 2,5 kHz
- Reproduktory: 2 x 4 " stredo-basové měniče C-CAM, 2 x tweeter MPD
- Vnější rozměry (V x Š x H) 270 x 341,8 x 160 mm
- Hmotnost (kusu) 6,2 kg

Gold W12


74 990 Kč kus



- Konstrukce: 12 " měnič s membránou C-CAM Dva 200 mm ABR (auxiliary bass radiator – pasivní membrána). Přední stěna o tloušťce 36 mm, skříň je vyrobena z 25 mm MDF materiálu s vnitřním vyztužením a uzavřenou komorou zesilovače
- Reproduktor: 1 x 12 "C-CAM s trojitým odpružením a 3-palcovou cívku
- Výstup zesilovače 600 W
- Zesilovač třídy D s účinným impulsním napájením (SMPSU)
- Kontrola fáze v rozsahu 0 - 360 v krocích po 15 stupních, fázová inverze při 180 stupních,
- Symetrický vstup LFE (XLR), nesymetrický vstup LFE (RCA), nesymetrické stereo vstupy (RCA). Symetrický výstup LFE (XLR), nesymetrický výstup LFE (RCA), nesymetrické stereo výstupy (RCA)
- Spotřeba energie maximálně 600 W, ve Standby režimu <0,5 W (kompatibilní s ErP)
- Vnější rozměry 413 x 410 x 433,5 mm
- Hmotnost (rozbalený): 26,98 kg

STAND

12 990 Kč pár



Celohliníkový stojan určený pro regálové reprosoustavy Studio. Základová deska je vyrobena z nerez, noha z tlakové slitiny hliníku. Je vybaven kvalitními nastavitelnými hroty, jímž byla věnována zvýšená pozornost pro zlepšení odhmotnění soustavy a maximálnímu snížení přenosu vibrací. Barevné provedení: černé a bílé, Rozměry: 605.5 mm x 296.2 mm x 324.7 mm, Rozměry vč. hrotů: 625.5 mm x 296.2 mm x 324.7 mm,


Řada Silver 6G

MONITOR AUDIO

Reposoustavy značky Monitor Audio z řady Silver mají mezi audiofilů po celém světě to nejlepší renomé a jsou nyní dostupné již v šesté verzi, s mnoha novými technologickými řešeními, jež se projevují v tom, že se jedná o nejlepší řadu Silver v historii společnosti.

Pohodlně se usadte a připravte se na fantastickou kombinaci inženýrství a jedinečného designu, které se skvěle osvědčují ve stereofonních systémech, jakož i v systémech domácího kina.


Bez ohledu na to, který model z řady Silver si vyberete, budete je zbožňovat pro vynikající zvuk a design, výsledek 40-ti let zkušeností v produkci reposoustav. Vysoká dynamika, struktura a poutavá detailnost společně s holografickou zvukovou scénou – to jsou jednoduše nejlepší reposoustavy řady Silver, které byly dosud vytvořeny.



Black Oak



Walnut




Rosenut



Natural Oak



High Gloss Black



Satin White

Silver 50

21 990 Kč pár

22 990 Kč pár (černá v lesku)



2-pásmová regálová reposoustava se zadním bassreflexem, Středobasový měnič: 1 x 5,1/4" RST® membrána, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 40 - 100 W, Frekvenční rozsah: 52Hz – 35kHz, Citlivost: 87,0 dB / Maximum SPL: 110dBA, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 6 kg, Rozměry: 270 x 165 x 269 mm

Silver 100

24 990 Kč pár

27 990 Kč pár (černá v lesku)



2-pásmová regálová reposoustava se zadním bassreflexem, Středobasový měnič: 1 x 8" RST® membrána, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 40 - 120 W, Frekvenční rozsah: 40Hz – 35kHz, Citlivost: 88,0 dB / Maximum SPL: 112dBA, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 6 kg, Rozměry: 375 x 230 x 240 mm

Silver 200

39 990 Kč pár

44 990 Kč pár (černá v lesku)



2,5-pásmová podlahová reposoustava se zadním bassreflexem, Středobasový měnič: 1 x 5,1/4" RST® membrána bass driver / 1 x 5,1/4" RST® membrána mid driver, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 60 - 150 W, Frekvenční rozsah: 38Hz – 35kHz, Citlivost: 87,0 dB / Maximum SPL: 114dBA, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 14.6 kg, Rozměry: 885 x 165 x 240 mm

Silver 300

49 990 Kč pár

54 990 Kč pár (černá v lesku)



3-pásmová podlahová reproduktora se zadním bassreflexem, Středobasový měnič: 2 x 6" RST® membrána, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 80 - 200 W, Frekvenční rozsah: 32Hz - 35kHz, Citlivost: 90,0 dB / Maximum SPL: 116dB, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 20.0 kg, Rozměry: 1000 x 185 x 329 mm

Silver 500

59 990 Kč pár

62 990 Kč pár (černá v lesku)



3-pásmová podlahová reproduktora se zadním bassreflexem, Středobasový měnič: ---mm RST® membrána, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 80 - 200 W, Frekvenční rozsah: 30Hz - 35kHz, Citlivost: 90,0 dB, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 22.8 kg, Rozměry: 1050 x 230 x 329 mm

Silver C150

14 990 Kč kus

16 490 Kč kus (černá v lesku)



2,5-pásmový centrální reproduktor pro domácí kino s bassreflexem, Středobasový měnič: 2 x 5,1/4" RST® membrána mid driver, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 60 - 150 W, Frekvenční rozsah: 52Hz - 35kHz, Citlivost: 88,0 dB / Maximum SPL: 112dB, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 9.1 kg, Rozměry: 165 x 450 x 200 mm

Silver C350

19 990 Kč kus

19 990 Kč kus (černá v lesku)



3-pásmový centrální reproduktor pro domácí kino s bassreflexem, Středobasový měnič: 2 x 6" RST® membrána bass driver / 1 x 4" RST® membrána mid driver, Výškový měnič: 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 60 - 150 W, Frekvenční rozsah: 40Hz - 35kHz, Citlivost: 88,0 dB / Maximum SPL: 113dB, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 14.9 kg, Rozměry: 235 x 560 x 240 mm

Silver FX

20 990 Kč pár

20 990 Kč pár (černá v lesku)



2-pásmová surroundová reproduktora pro domácí kino, Středobasový měnič: 1 x 6" RST® membrána bass/mid driver, Výškový měnič: 2 x 25 mm C-CAM® gold dome kalota, Impedance: 8 ohm, Terminály: BI-wiring, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 85 W, Frekvenční rozsah: 60Hz - 35kHz, Citlivost: 87,0 dB, Bassreflex: HiVe®II port System, Hmotnost: 4.3 kg, Rozměry: 250 x 310 x 130 mm

Silver W12

38 990 Kč kus

42 990 Kč kus(černá v lesku)



Aktivní subwoofer se zesilovačem třídy D (uzavřená konstrukce), Basový měnič 1 x 12" C-CAM® sub-woofer driver featuring triple suspension and 3" long throw voice coil, Výkon zesilovače: 500 W (RMS) / Třída-D, Nízkofrekvenční limit: 20 Hz, Nastavitelná dělící frekvence: 40 - 120 Hz, Hmotnost: 20,1 kg, Rozměry: 340 x 340 x 380mm

Řada Bronze 6G

Monitor Audio představuje již šestou generaci reprosoustav řady Bronze. Nové reproduktory byly vylepšeny, pokud jde o kvalitu zvuku a provedení - to vše, aby milovníkům hudby poskytla nezapomenutelný zážitek.

V nové řadě Bronze naleznete od základu navržený vlnovod Uniform Dispersion, který v kombinaci s charakteristickým výškovým reproduktorem C-CAM Gold Dome zajišťuje rovnoměrnější rozptyl zvuku, lepší vyrovnávání času a lepší rozptyl zvuku a poskytují realističtější prostorový zážitek.

Akusticky průhledné mřížky zakrývající tweeter, které jsou pro Monitor Audio charakteristické, mají hexagonální „očka“ a dávají tím reprosoustavám Bronze jedinečný charakter, jelikož si hrají se světlem odrážejícím se od zlaté kopulky. Pozlacené terminály a okáblování z postříbené bezkyslíkaté mědi Pureflow zabezpečují precizní přenos signálu. Nový design ozvučnic se vyznačuje čistými a prostými liniemi. Navíc jsou reprosoustavy dostupné ve čtyřech moderních provedeních. Elegantní, kontrastní fronty a jim přizpůsobené, magneticky namontované mřížky dodávají sloupům jemný vzhled.



Urban Grey



Walnut



White



Black

Bronze 50

9 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 62 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 40 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 86 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,4 Ω | Maximální SPL 107 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 80 W | Doporučený výkon zesilovače: 20 - 80 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 2,6 kHz | 1 x C-CAM 127 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 281 x 166 x 268 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 5 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze 100

13 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 52 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 37 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 87 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,5 Ω | Maximální SPL 110 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 100 W | Doporučený výkon zesilovače 30 - 100 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 2,2 kHz | 1 x C-CAM 200 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 378 x 231 x 328 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 7,8 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze 200

19 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 45 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 35 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 88 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,4 Ω | Maximální SPL 112 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 120 W | Doporučený výkon zesilovače: 40 - 120 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 700 Hz, 2,4 kHz | 2 x C-CAM 127 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 886 x 166 x 268 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 12,8 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze 500

29 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 41 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 32 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 90 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,1 Ω | Maximální SPL 200 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 200 W | Doporučený výkon zesilovače 60 - 120 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 550 Hz, 2,7 kHz | 2 x C-CAM 200 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály ŠxVxH) 951 x 231 x 328 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, Š x V x H) 978 x 294 x 364 mm | Hmotnost (ks) 18 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze AMS

11 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 120 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 105 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 86 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4 Ω | Maximální SPL 107 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 60 W | Doporučený výkon zesilovače 10 - 60 W | Bassreflex - uzavřená ozvučnice | Mezní frekvence 2,5 kHz | 1 x 100 mm C-CAM středobasový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 152 x 166 x 242 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 2,5 kg | Provedení Černá, bílá

Bronze FX

11 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 88 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 74 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 86 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4 Ω | Maximální SPL 108 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 80 W | Doporučený výkon zesilovače: 20 - 80 W | Bassreflex - uzavřená ozvučnice | Mezní frekvence 2,8 kHz | 1 x C-CAM 127 mm středové reproduktory 2 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 287 x 284 x 124 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 3,9 kg | Provedení Černá, bílá

Bronze C150

6 990 Kč kus



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 83 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 66 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 88 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,3 Ω | Maximální SPL 109 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 120 W | Doporučený výkon zesilovače 30 - 120 W | Bassreflex - uzavřená ozvučnice | Mezní frekvence 2,7 kHz | 2 x C-CAM 127 mm středové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály ŠxVxH) 166 x 451 x 228 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 7 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze W10

16 990 Kč kus




Konstrukce 250 mm reproduktor C-CAM s velkým vychýlením, 250 mm pasivní membrána ABR (Auxiliary Bass Radiator). Vnitřně vyztužená ozvučnice vyrobená z MDF o průměru 18 mm. | Dolní frekvenční rozsah (-3 dB) 33 Hz (-10 dB) 28 Hz | Hlavní předvolba: Hudba, -3 dB / 29 Hz | -10 dB / 25 Hz (uvnitř místnosti) | Horní frekvenční rozsah (-6 dB) 150 Hz | 1 x 250 mm (10 ") reproduktor C-CAM s 2" cívkou o velkém skoku | Lineární výchylka membrány 17 mm (peak to peak) | Výkon zesilovače 220 W | Zesilovač třídy D s impulzním napájením | Fázová regulace 0 ° a 180 ° | Filtr dolní propusti 2. řádu (12 dB / okt), od 40 Hz do 120 Hz | Korekce barev DSP, 3 režimy: Hudba, Film, Dopad | Automatické zapnutí > 3 mV, automatické vypnutí po 20 minutách | Vstupy LFE - RCA / RCA stereo | Vstupní impedance 20 kΩ | 12 V Trigger 3,5 mm, mono mini jack, 6 V threshold | Certifikáty CE / CB / ETL / FCC / CCC / ErP (Energy saving compliant) | Napájení 100 - 120 V, 50 - 60 Hz | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | Spotřeba energie max. 300 W, pohotovostní režim <0,5 W (ErP) | Pojistka 20 mm T4AL 250 VAC | Vnější rozměry, včetně zesilovače a terminálů (V x Š x H) 321 x 320 x 364 mm | Vnější rozměry, včetně zesilovače, terminálů a nožek (V x Š x H) 367 x 320 x 364 mm | Hmotnost 13,4 kg | Povrchová úprava bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Řada Monitor


Kreativní kombinace výškových reproduktorů C-CAM z oceňované řady Monitor Audio Bronze s jinými měniči nám umožnil vyladit reproduktory tak, aby bylo možné poskytnout uživatelům jedinečný a skutečný hudební zážitek.

Díky širokému spektru regálových i podlahových reprosoustav, jakož i výkonnému centrálnímu reproduktoru a subwooferu, nabízí řada Monitor detailní a vysoce kvalitní prezentaci jak ve dvou, tak ve vícekanálových konfiguracích.


Reprosoustavy této řady mají třídu a styl, který lze očekávat od produktů Monitor Audio. Jsou nabízeny v několika povrchových úpravách: černé, bílé nebo ořechové. Jejich jedinečný design a konstrukce budou skutečnou ozdobou každého pokoje.



Black



Walnut



White

Monitor 50

6 990 Kč pár



2-pásmová regálová reprosoustava s bassreflexem, Středobasový měnič: 1 x 5 1/2" MMP II bass mid-range, Výškový měnič: 25 mm black C-CAM tweeter, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 15 - 70 W, Frekvenční rozsah: 55Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: 2.8kHz Citlivost: 87,0 dB / Max. SPL: 109 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 3.56 kg, Rozměry (š x v x h): 206 x 206 x 237.8 mm
Waga: 3,56 kg

Monitor 100

8 490 Kč pár



2-pásmová regálová reprosoustava s bassreflexem, Středobasový měnič: 1 x 6 1/2" MMP II bass mid-range, Výškový měnič: 25 mm black C-CAM tweeter, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 44Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.3kHz, Citlivost: 88,0 dB / Max. SPL: 111 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 5.12 kg, Rozměry (š x v x h): 310 x 201 x 298.3 mm

Monitor 200

15 990 Kč pár



2.5-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexem, Středobasový / basový měnič: 1 x 5 1/2" MMP II bass mid-range / 1 x 5 1/2" MMP II bass, Výškový měnič: 25 mm black C-CAM tweeter, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Frekvenční rozsah: 40Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: LF: 650 Hz MF/HF: 2.2 kHz, Citlivost: 88,0 dB / Max. SPL: 112 dBA Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 10.82 kg, Rozměry (š x v x h): 850 x 174 x 299.3 mm

Monitor 300

19 990 Kč pár



2.5-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexem, Středobasový / basový měnič: 2 x 6 1/2" MMP II bass / 1 x 6 1/2" MMP II bass mid-range, Výškový měnič: 25 mm black C-CAM tweeter, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40 - 150 W, Frekvenční rozsah: 35Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: LF: 700 Hz MF/HF: 3.3 kHz, Citlivost: 90,0 dB / Max. SPL: 115 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 13.6 kg, Rozměry (š x v x h): 970 x 201 x 299.3 mm

Monitor C150

4 990 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava pro domácí kino s uzavřenou konstrukcí pro snadné umístění, Středobasový měnič: 2 x 5 1/2" MMP II bass mid-range, Výškový měnič: 25 mm black C-CAM tweeter, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 100 W, Frekvenční rozsah: 60Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.9 kHz, Citlivost: 88,0 dB / Max. SPL: 111 dB, Bassreflex: ne Hmotnost: 5.4 kg, Rozměry (š x v x h): 174 x 455 x 187.8 mm

Monitor MRW-10

12 990 Kč kus




Aktivní subwoofer se zesilovačem třídy D a Switch módem PSU, Basový měnič: 1 x 10" MMP II long throw driver, Výkon zesilovače: 100 / 220 W (RMS), Nízkofrekvenční limit: 30 Hz, Ovládání fáze: 0/180 / Vstupní impedance: >20 K ohms, Vstupy: 2 x Stereo RCA, 1 x LFE RCA, Nastavitelná dělicí frekvence: 50 - 120 Hz @ 24 dB/Octave, Hmotnost: 10.54 kg, Rozměry (š x v x h): 336 x 320 x 350.6 mm

Řada Radius

V dobách, kdy ještě nikdo neslyšel o "designerských" produktech a hi-fi reprosoustavy měly velikost a tvar šatní skříně, Monitor Audio navrhl řadu Radius, charakteristickou svým stylem a nevelkým rozměrem. Nápad byl tak radikální, že navždy změnil očekávání vůči domácím audio a video systémům. Nyní je zde nová řada Radius, podpořená nejnovějšími řešeními v oblasti měničů. K dispozici jsou nové modely s lepší funkcí a prostornějším a hlubším zvukem.

Řada sestávající se z osmi modelů, jejíž součástí je i užší verze centrálního reproduktoru 225, v podobě soundbaru Radius One, nebo nový centrální reproduktor Radius 200, který lze umístit na polici nebo malém stole, či dva silné, ale překvapivě malé aktivní subwoofery: Radius 380 a 390.



High Gloss White



Walnut



High Gloss Black

Radius 45

7 990 Kč pár



2-pásmová regálová reprosoustava s výškovým reproduktorem na zadní stěně, Středobasový měnič: 75 mm MMP2® cone středobasová membrána, Výškový měnič: 20 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 15 - 50 W, Frekvenční rozsah: 120Hz - 20kHz, Citlivost: 87,0 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 1,0 kg, Rozměry: 100 x 100 x 162 mm

Radius 90

12 990 Kč pár



2-pásmová regálová reprosoustava s zadním bassreflexem, Středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30-100 W, Frekvenční rozsah: 55Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 83,0 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 2,1 kg, Rozměry (š x v x h): 198 x 125 x 140mm

Radius 200

7 990 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava s zadním bassreflexem, 2 x středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40-150 W, Frekvenční rozsah: 60Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 86,0 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 3,6 kg, Rozměry (š x v x h): 125 x 330 x 164mm

Radius 225

9 990 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava s zadním bassreflexem a vynikajícím prostorem, 2 x středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 6 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40-150 W, Frekvenční rozsah: 80Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 87,0 dB, Bassreflex: přední, Hmotnost: 4,2 kg, Rozměry (š x v x h): 610 x 140 x 67mm

Radius 270

25 990 Kč pár



2-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexem, 2x středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 6 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40-150 W, Frekvenční rozsah: 50Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 83,0 dB, Bassreflex: zadní, přední, Hmotnost: 9,9 kg, Rozměry (š x v x h): 1000 x 177 x 208mm

Radius One

17 990 Kč kus



Menší, kompaktnější rozměry, hloubka skříně zmenšená na 65 mm, vylepšený profil reproduktoru - při montáži na stěnu působí vzhledově atraktivněji v porovnání s předchůdcem - došlo k redukci o 40%. Tři kanály - 3 x nízkotónové C-CAM, 3x výškové C-CAM, pracující v samostatných komorách. Výměna několika mřížek na jednu širší - pro lepší kosmetický dojem. Součástí je držák pro umístění na zeď.

Radius 380

17 990 Kč kus



Aktivní subwoofer se zesilovačem třídy D a uzavřenou konstrukcí s výkonem 200W, Basový měnič: 200 mm C-CAM membrána, Auxiliary bass radiator 200mm, Výkon zesilovače: 200 W (RMS), Nízkofrekvenční limit: 30 Hz, Nastavitelná dělicí frekvence: 40 - 120 Hz @ 24dB/Octave, Bass EQ přepínač: Music / Movie / Impact, Hmotnost: 10,2 kg, Rozměry (š x v x h): 308 x 290 x 305mm

Radius 390

22 990 Kč kus



Aktivní subwoofer se zesilovačem třídy D (uzavřená konstrukce) s výkonem 220W, Basový měnič: 250 mm C-CAM membrána, Auxiliary bass radiator 250mm, Výkon zesilovače: 220 Watts @ 1% THD+N, Nízkofrekvenční limit: 30 Hz, Nastavitelná dělicí frekvence: 40 - 120 Hz @ 24dB/Octave, Bass EQ přepínač: Music / Movie / Impact, Hmotnost: 13,76 kg, Rozměry (š x v x h): 348 x 330 x 345mm

Radius Stand

6 500 Kč pár




Pomocí stojánů Radius docílíte umístění vaší reprosoustavy v dokonalé úrovni k poslechu ve výšce asi jednoho metru. Vypadá velmi elegantně a současně zabírá minimální podlahovou plochu. Je vyroben z ARC materiálu, díky němuž jsou potlačeny vibrace a vy uslyšíte pouze zvuk reproduktoru. Uvnitř je veden vysoce kvalitní kabel z čisté mědi od svorek u podlahy až po vidličkové konektory v horní části, kde je reprosoustava umístěna. Dostupné barvy: Černá a bílá.

Řada Apex

Koncept této řady byl přizpůsoben moderním a mnohokrát oceněným reprosoustavám. Reprosoustavy Apex jsou dvojnásobným vítězem ceny "Best Style Speaker Package" magazínu "What Hi-Fi?", garantují tak vysoce kvalitní zvuk v dokonalém designu.

Skříň je vyrobena z pevného, odlévaného eloxovaného hliníku, v krásném černém či bílém barevném provedení s metalickým povrchem a vysokým leskem. Basové měniče C-CAM, navržené speciálně pro řadu Apex, využívají pokročilé membrány RST s geometrií vylepšující jejich tuhost. Všechny měniče jsou ke skříni pevně připevněny pomocí jediného šroubu, který působí jako výztuha a minimalizuje vibrace.

Inovativní nástěnný držák dodávaný s A10 a A40 byl navržen tak, aby instalace reproduktorů byla rychlá a snadná. Po instalaci reprosoustav si můžete vše precizně nastavit tak, aby jste získali co nejlepší stereofonní nebo prostorový zvuk. Pro model A10 jsou rovněž dostupné stylové podlahové stojany s okáblováním.



White High Gloss



Black High Gloss

Apex A10

10 990 Kč kus



2-pásmová regálová reprosoustava s bassreflexem, Středobasový měnič: 140 mm RST® středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 25 - 100 W, Frekvenční rozsah: 60Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.0kHz, Citlivost: 87,0 dB, Bassreflex: přední, HiVe II port technology, Hmotnost: 3,95 kg, Rozměry: 250 x 140 x 140 mm

Apex Stand

9 750 Kč pár



Podlahový stojan pro satelitní reproduktory řady Apex, Masivní konstrukce, Dodatečná zátěž uvnitř stojanu pro zvýšení hmotnosti a stability, Okáblování Silver Pureflow uvnitř konstrukce, Reproduktorové terminály v základně stojanu, Snadná montáž reproduktorů Apex 10, Rozměry: 916.5 x 240 x 280mm, Barevné provedení: černý, bílý

Apex A40

17 990 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava pro domácí kino s možností využití jako přední či zadní reproduktor (vertikální montáž), Středobasový měnič: 2 x 140 mm RST středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 50 - 200 W, Frekvenční rozsah: 50Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 600Hz/3.0kHz, Citlivost: 90,0 dB, Bassreflex: uzavřená konstrukce, Hmotnost: 6,2 kg, Rozměry: 610x140x100 mm

Apex AW12

36 490 Kč kus



Aktivní subwoofer se zesilovačem třídy D a uzavřenou konstrukcí s výkonem 500 / 1000W, Basový měnič: 250 mm C-CAM membrána, Výkon zesilovače: 500 W (RMS), Nízkofrekvenční limit: 27 Hz EQ1 / 21Hz EQ2, Nastavitelná dělicí frekvence: 40 - 120 Hz, Hmotnost: 22,56 kg, Rozměry: 340x340x410 mm


Řada Mass Surround Sound

Nový systém MASS Surround Sound byl navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu zvuku a širokou hudební scénu z kompaktních, elegantních reproduktorů, které budou ozdobou každého interiéru. Vynikají technickým řešením, čerpajíc z rozsáhlých znalostí a zkušeností inženýrů společnosti Monitor Audio, stejně jako použitými sofistikovanými materiály. MASS je diskrétní, stylový systém, schopný vytvořit skutečně pohlcující zvuk.

Rychlý a snadno konfigurovatelný systém MASS zajistí skutečně podmanivý prostorný zvuk v každém pokoji - což znamená, že se každý pokoj může stát moderním koncertním sálem nebo kinem. Čistota prezentace, plný rozsah emocí, vzrušující prezentace vašich oblíbených filmů, her a hudby a nový akustický standard - to je nový systém MASS společnosti Monitor Audio. Jelikož jsou podlahové reprosoustavy Apex navrženy s mimořádnou pozorností ke každému detailu, mohou být kombinovány i s jinými podlahovými reprosoustavami tak, aby systém odpovídal Vašemu pokoji – co se týče tvaru, akustiky i rozměrům.



Midnight
(modro-černý)



Mist
(bílo-šedý)

MASS Surround System 5.1

21 990 Kč kus



Satelita MASS

- 2-pásmový, uzavřená ozvučnice, navržena pro dosažení širokého rozptylu zvuku a dokonalé souznění s subwooferem MASS
- Tuhá, dodatečně vnitřně vyztužená ozvučnice, stěny vyztuženy vlákny
- Vlastní úprava materiálu používaná výhradně společností Monitor Audio
- Kompaktní rozměry a směrová reprodukce zvuku umožňují dosáhnout vysokou přesnost a rychlost prezentace
- 3,5-palcový (89 mm) středo-basový reproduktor s membránou MMP II (Metal Matrix Polymer). Pokročilá simulace umožnila s pomocí FEA optimalizovat práci cívky a reproduktoru
- 3/4 "(19 mm) měkká kopulka s tepelnou ochranou
- Integrovaný držák pro stojan nebo nástěnný držák (kompatibilní s konzolou MASM)
- Zadní krytí pro ukrytí reproduktorových terminálů.

Subwoofer MASS

- Kompaktní s uzavřenou, vyztuženou vnitřní ozvučnicí vyrobenou z MDF materiálu o šířce 15 mm a tuhou přední stěnou z 18 mm MDF
- U maskovacích mřížek byla použita speciální tkanina
- 8 "(203 mm) reproduktor typu MMP II o velkém vychýlení
- Zesilovač třídy D o výkonu 120 W poskytuje energickou prezentaci
- Digitální zpracování zvuku s cílem získat vynikající vlastnosti filtru
- Pokročilé omezovače zaručují kontrolovaný, autentický zvuk
- 3 tovární předvolby ('Music', 'Movie', 'Impact')

MASS Satellite Stand

Nový stojan MASS byl navržen tak, aby vylepšil moderní vzhled řady reproduktorů MASS a umožnit ustavení satelitů MASS v ideální výšce. Stoján má přesně vyřezanou ocelovou základnu a vertikální sloupek, jakož i integrovaný držák pro snadnou instalaci systému reproduktorů a kabelů, usnadňující ukrytí kabelu reproduktoru. Povrchová úprava: černá / bílá

Soundbary

Nyní máte možnost dosáhnout na vaší velké televizní obrazovce skvělého zvuku bez toho, aniž byste do místnosti přidávali další velké reprosoustavy. Soundbary Monitor Audio doplňují HD obraz s vysokým rozlišením o zvuk, který Vám dosud chyběl, navíc se k Vaší TV stylově dokonale hodí.

Nové, pasivní soundbary jsou pro zvuk Vašich plochých televizních obrazovek o vysokém rozlišení již od 50-ti palců, právě tím chybějícím prvkem. "Doplňeny bohatým výběrem montážních prvků, Vás všechny tři modely supertenkých soundbarů překvapí jedinečným designem a technologiemi, použitými při jejich produkci. Ačkoli nevelkých rozměrů, naplní Vaši místnost plným a dynamickým zvukem.

SB-2

15 990 Kč kus



Soundbar SB-2 je určen pro bezproblémovou integraci s 50" - 60" TV přijímači. Je vybaven třemi integrovanými samostatnými sekcemi pro pravý, levý kanál a centrální reproduktor. Kompaktní a kvalitní uzavřená skříň disponuje ABR radiátory. Po doplnění o subwoofer poskytuje SB-2 velmi kvalitní zvukový zážitek s vyjimečným prostorem. Součástí: Držák na zeď, silikonové nožičky, Osazeno: 3x středobasový měnič: 4" - 100mm C-CAM středobasová membrána, 3x výškový měnič: 1" - 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 90Hz - 30kHz, Citlivost: 84,0 dB, Hmotnost: 7,64 kg, Rozměry: 145 x 1110 x 89 mm

SB-3

18 990 Kč kus



Soundbar SB-3 je určen pro bezproblémovou integraci s 50" - 60" TV přijímači. Je vybaven třemi integrovanými samostatnými sekcemi pro pravý, levý kanál a centrální reproduktor. Kompaktní a kvalitní uzavřená skříň disponuje ABR radiátory. Po doplnění o subwoofer poskytuje SB-3 velmi kvalitní zvukový zážitek s vyjimečným prostorem. Pravá a levá sekce: 2x středobasový měnič: 4" - 100mm C-CAM středobasová membrána, 2x výškový měnič: 1" - 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 80Hz - 30kHz, Citlivost: 84,0 dB, Hmotnost: 9,1 kg, Rozměry: 145 x 1310 x 100 mm, Centrální sekce: 2x středobasový měnič: 4" - 100mm C-CAM středobasová membrána, 1x výškový měnič: 1" - 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 80Hz - 30kHz, Citlivost: 87,0 dB, Hmotnost: 7,64 kg, Rozměry: 145 x 1110 x 89 mm

SB-4

21 990 Kč kus



Soundbar SB-4 je určen pro bezproblémovou integraci s TV přijímači o velikosti 70" a více. Model SB-4 v sobě snoubí spoustu inteligentních technických funkcí a inovativních řešení, které poukazují na mimořádný zájem a váhu, jenž společnost Monitor Audio věnuje detailům a nejvyšší kvalitě svých produktů. Dvojitá sestava, skládající se ze 4-palcového reproduktoru C-CAM a 25mm vysokotónového reproduktoru C-CAM v každé sekci: levé, centrální i pravé (L-C-R), zajišťuje citlivost a zvukovou rovnováhu ideálně přizpůsobenou všem třem předním audio kanálům. Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 70Hz - 30kHz, Citlivost: 87,0 dB, Hmotnost: 12 kg, Rozměry: 145 x 1562 x 88 mm

WR-1 (Bezdrátový přijímač)

1 490 Kč kus



Přijímač WR-1 se připojuje ke vstupním konektorům subwooferu nebo zesilovače. Ultrakompaktní tvar umožňuje jeho ukrytí za ostatními zařízeními. Moduly mají protiskluzovou gumovou podložku, aby nedošlo k poškrábání nebo znečištění kontaktních ploch.

WT-1 (Bezdrátový vysílač)

1 490 Kč kus



Vysílač WT-1 lze použít v kombinaci se subwooferem připojeným k modulu WS-10 pro připojení subwooferu s jakýmkoliv amplitunerem nebo zesilovačem, který má LFE nebo stereo výstupy. Zařízení jsou nakonfigurována jako stereo systém a umožňují přenos plné šířky pásma bezdrátovým a nekomprimovaným způsobem, při zachování vysoké kvality a integrity signálu. Kanálem LFE lze odeslat signál do subwooferu. Modul je velmi kompaktní a může být skrytý za hi-fi zařízeními, zesilovačem nebo televizí. Moduly se automaticky při zapnutí spárují. Pro spárování zařízení nepotřebujete stisknout žádná tlačítka. Jedná se o nejjednodušší možnou instalaci.

Zařízení WT1 / WR1 jsou navržena tak, aby splňovaly evropské normy (Energy related Products) a Eco v oblasti působnosti nařízení pro výrobky poháněné elektřinou (Směrnice 2009/125). To znamená, že tato zařízení v pohotovostním režimu využívají výkon menší než 0,5 W.

Instalační reproduktory

Řada Slim

Modely řady Slim mají hloubku menší než 100 mm, díky čemuž nabízejí mnoho různých variant jejich možného umístění. Mohou být nainstalovány ve stěnách či kdekoli jinde, kde je limitujícím faktorem hloubka otvoru, který lze pod reproduktorem vytvořit. Díky integraci koše s rámem basového reproduktoru byli inženýři Monitor Audio schopni snížit rozměry těchto reproduktorů o 25% ve srovnání s tradičními reproduktory, navíc bez nejmenšího negativního dopadu na kvalitu zvuku.

CS140

3 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 75 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 50 W, Doporučený výkon zesilovače: 10-50 W, Účinnost (1W / 1m): 85 dB, Reproduktory: 1 x 4 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB4 (růžový), Hmotnost: 1,18 kg

CS160

4 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 70 W, Doporučený výkon zesilovače: 15 - 70 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88 dB, Reproduktory: 1 x 6 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB5 (modrý), Hmotnost: 2,10 kg

CS180

5 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 48 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30-120 W, Účinnost (1W / 1m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Hmotnost: 2,72 kg

Instalační reproduktory

Řada Super Slim

Naše inovativní reproduktory nabízejí vysokou plno-pásmovou kvalitu zvuku v uzavřené skříni a zároveň poskytují široké možnosti pro jejich instalaci. Jsou ideální pro instalaci v montovaných stěnách (sádkokartonových příčkách) a všude tam, kde jsou potřebné reproduktory o malé hloubce.

WSS130

7 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 75 Hz – 30 kHz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 87 dB, Maximální SPL: 105,6 dBA, Výkon: 60 W, Reproduktory: 3 x 3" středo-basový MMP II, 1 x výškový C-CAM 1".

Celkové rozměry: 385 x 140,5 mm, Rozměry otvoru: 346 x 101 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Hmotnost: 1,4 kg, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: WB3 (tmavě modrý)

WSS230

9 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 75 Hz - 30 kHz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 87 dB, Maximální SPL: 105,6 dB, Výkon: 60 W, Reproduktory: 3 x 3" středo-basový C-CAM, 1 x 1" výškový C-CAM. Celkové rozměry 385 x 140,5 mm, Rozměry otvoru 346 x 101 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Hmotnost: 1,4 kg, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: WB3 (tmavě modrý)

WSS430

13 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 70 Hz - 50 kHz, Impedance: 8 Ohm, Citlivost: 87 dB, Maximální SPL: 106,5 dB, Výkon: 75 W, Reproduktory: 3 x 3" středo-basový C-CAM, 1 x MPD výškový reproduktor s horizontální i vertikální možností nastavení, Celkové rozměry: 385 x 140,5 mm, Rozměry otvoru: 346 x 101 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Hmotnost: 1,1 kg, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: WB3 (tmavě modrý)

CSS230

8 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 100 Hz – 30 kHz (85 Hz – 30 kHz - s otevřenou zadní skříni), Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 86 dB, Maximální SPL: 103,8 dB, Výkon: 60 W, Reproduktory: středový 3 x 3" C-CAM, 1 výškový reproduktor C-CAM 3/4". Dvoupásmová reprosoustava, Ovládání tónu HF - / + 3dB, Celkový průměr: 250mm, Rozměry otvorů: 211 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: CB6 2

Instalační reproduktory Core

Toto je naše nejuniversálnější řada instalačních reproduktorů se širokou škálou produktů, uspokojujících mnoho specifických potřeb.

C165

4 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5 "MMP II, 1 x 1 "C-CAM výškový reproduktor, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Hmotnost: 1,92 kg

C180

5 190 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8 " středobasový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Hmotnost: 2,72 kg

C265

5 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 75 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 75 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5 " středobasový C-CAM, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Hmotnost: 2,04 kg

C280

6 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8 " středobasový C-CAM, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Hmotnost: 2,8 kg

C265-IDC

8 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 85 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 85 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5" basový reproduktor C-CAM s modulem IDC, 1 x 4" středový RST C-CAM (obrácený), 1" C-CAM výškový reproduktor, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Doplňující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompenzace nízkých tónů, Hmotnost: 2,54 kg

C280-IDC

9 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8" basový C-CAM s modulem IDC, 1 x 4" středový RST C-CAM (obrácený), 1" výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Doplňující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompenzace nízkých tónů

C380-IDC

11 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 45 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 150 W, Doporučený výkon zesilovače: 40 - 150 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8" basový RST C-CAM s modulem IDC, 1 x 4" RST C-CAM (obrácený), 1" výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Doplňující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompenzace nízkých tónů, Hmotnost: 3,64 kg

C265-FX

6 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 85 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 85 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5" stredo-basový C-CAM, 2 x 1" výškový C-CAM (proměnný úhel), Konstrukční držák: CB6 (fialový), Doplňující informace: Přepínač Bipole / Dipole, Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 2,08 kg

C380-FX

9 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 45 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8" stredo-basový RST C-CAM, 2 x 1" výškový C-CAM (proměnný úhel), Konstrukční držák: CB8 (zelený), Doplňující informace: Přepínač Bipole / Dipole, Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Trigger 12V, Hmotnost: 2,08 kg

C165-T2

5 190 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 + 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5" stredo-basový MMP II, 2 x 1" výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Doplňující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 2,08 kg

C180-T2

6 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 + 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktoři: 1 x 8 " střeďo-basový MMP II, 2 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 3 kg

W165

4 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktoři: 1 x 6,5 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB6 (fialový), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 2,21 kg

W180

5 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktoři: 1 x 8 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 3,08 kg

W265

6 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 55 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktoři: 1 x 6,5 " střeďo-basový C-CAM, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB6 (fialový), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompenzace nízkých tónů, Hmotnost: 2,26 kg

W280

7 890 Kč kus



Frekvenční rozsah: 45 Hz - 30 kHz, Impedance 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m) 90 dB, Reproduktoři: 1 x 8 " střeďo-basový C-CAM, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompenzace nízkých tónů, Hmotnost: 3,1 kg

W280-IDC

9 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 45 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 150 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktoři: 1 x 8 " basový C-CAM s modulem IDC, 1 x 4 " střeďový RST C-CAM (obrácený), 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompenzace nízkých tónů

W380-IDC

12 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 45 Hz - 30 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 150 W, Doporučený výkon zesilovače: 40 - 150 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reprodukory: 1 x 8 " basový RST C-CAM s modul IDC, 1 x 4 " středový RST C-CAM (obrácený), 1" výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Přepínač středových tónů, Kompenzace nízkých tónů, Hmotnost: 4,1 kg

W150-LCR

6 890 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 30 kHz, Impedance: 8 ohmů, Výkon (RMS): 100 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Účinnost (1W / 1m): 88 dB, Reprodukory: 2 x 5 " stredo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB5 LCR, Hmotnost: 3,76 kg

W250-LCR

8 890 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 30 kHz, Impedance: 8 ohmů, Výkon (RMS): 100 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Účinnost (1W / 1m): 88 dB, Reprodukory: 2 x 5 " stredo-basový C-CAM, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB5 LCR, Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 3,82 kg

Instalační reproduktory Controlled Performance

Řada Controlled Performance (CP) jsou instalační reproduktory v uzavřených skříních, zajišťující optimální zatížení měničů, což se v důsledku projevuje vynikající prezentací středních a nízkých tónů při zachování zvukové integrity, bez ohledu na konstrukci stěny v které jsou reproduktory namontovány. Tyto extrémně tuhé skříně s minerálními výplněmi, redukuje zvuk vyzařovaný ze zadní části přibližně o 30 dB. Tyto produkty zaručují vynikající kvalitu zvuku a všestrannost použití, zároveň také zajišťují vysokou úroveň zvukové izolace mezi místnostmi a podlahami.

CPC120

3 990 Kč pár



Instalační reproduktor, 2 palcový mikro-měnič. Frekvenční rozsah: 100 Hz - 20 kHz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 85 dB, Doporučený výkon zesilovače: 5-20 W, Průměr reproduktoru: 80 mm, Montážní otvor: 65 mm, Montážní hloubka: 91,5 mm, Hmotnost: 0,19 kg

CP-CT150

5 990 Kč kus



CP-CT150 nabízí dynamický zvuk z poměrně malé skříně typu trimless a je určen pro malé místnosti. Tento základní reproduktor série CP je vybaven 127 mm basový reproduktor MMP11, nastavitelnou úrovní vysokého kmitočtu (+3 dB / 0 dB / -3 dB) a pohyblivým výškovým reproduktorem.

CP-CT260

7 490 Kč kus



CP-CT260 je vybaven všemi měniči vyrobenými technologií C-CAM, nabízí vysokou úroveň a kvalitu zvuku s úžasnými detaily, ideální pro stereofonní i vícekanálové aplikace. Pohyblivý výškový reproduktor C-CAM spolu s 150 mm basovým reproduktorem C-CAM tvoří výjimečně harmonické duo.

CP-CT380

10 990 Kč kus



CP-CT380 je výkonný, 200 mm basový reproduktor, pracující s pohyblivým výškovým reproduktorem C-CAM. Disponuje úžasnými nízkými frekvencemi! To je možné díky využití vlajkových technologií Monitor Audio, jako jsou C-CAM a RST (Solid Surface Technology), které se používají v nejlepších modelech reprosoustav této společnosti. Technologie RST zajistí vysokou tuhost membrány a tím i vyšší účinnost a snížení zkreslení.

CP-CT380-IDC

12 990 Kč kus



Tento reproduktor je vybaven modulem IDC (Inverted Dual Concentric), kde je v obráceném středovém měniči C-CAM (100 mm) koncentricky namontován výškový reproduktor C-CAM o průměru 25 mm. Celý modul je pohyblivý, díky čemuž dosáhnete optimálního zvuku, bez ohledu na to, kde jej namontujete. Systém doplňuje 200 mm basový reproduktor RST C-CAM, který přidává výkon a zvyšuje účinnost systému, který zároveň poskytuje široký frekvenční rozsah.

CP-WT150

6 790 Kč kus



CP-WT150 nabízí dynamický zvuk z nevelké skříně typu trimless a je určen pro menší místnosti. Tento základní nástěnný reproduktor CP je vybaven 127 mm basovým reproduktorem MMPII, nastavitelnou úrovní vysokého kmitočtu (+3 dB / 0 dB / -3 dB) a pohyblivým výškovým reproduktorem.

CP-WT260

9 490 Kč kus



CP-WT260 je vybaven všemi měniči vyrobenými v rámci technologie C-CAM, nabízí vysokou kvalitu zvuku s úžasnými detaily, ideální pro stereofonní i vícekanálové aplikace. Pohyblivý výškový reproduktor C-CAM spolu s 150 mm basovým reproduktorem C-CAM tvoří výjimečně harmonické duo.

CP-WT380

12 990 Kč kus



CP-WT380 je výkonný, 200 mm basový reproduktor spolupracující v sestavě s pohyblivým výškovým měničem C-CAM. Disponuje úžasnými nízkými frekvencemi! To je možné díky využití vlnkových technologií Monitor Audio, jako jsou C-CAM a RST (Solid Surface Technology), které se používají v nejlepších modelech reprosoustav této společnosti. Technologie RST zajistí vysokou tuhost membrány a tím i vyšší účinnost a snížení zkreslení. Vysoký výkon reproduktoru zaručuje úžasný zážitek z poslechu.

CP-WT380-IDC

15 490 Kč kus



Tento reproduktor je vybaven modulem IDC (Inverted Dual Concentric), kde je v obráceném středovém měniči C-CAM (100 mm) koncentricky namontován výškový reproduktor C-CAM o průměru 25 mm. Celý modul je pohyblivý, díky čemuž dosáhnete optimálního zvuku, bez ohledu na to, kde jej namontujete. Systém doplňuje 200 mm basový reproduktor RST C-CAM, který přidává výkon a zvyšuje účinnost systému, který zároveň poskytuje široký frekvenční rozsah.

CP-WT140-LCR

8 490 Kč kus



Nový systém CP-WT140LCR je dedikovaným centrálním reproduktorem, ideální pro instalaci domácího kina. Osazen je 100 mm basovými měniči MMP11 a výškovým reproduktorem C-CAM. Spolupracujíc, vytvářejí tyto reproduktory širokou zvukovou scénu - mnohem lepší než při použití jednoho basového měniče. Tato konfigurace umožňuje získat krásný zvuk i z nevelkého, kompaktního designu.

CP-WT240-LCR

9 790 Kč kus



Nový systém CP-WT240LCR je dedikovaným centrálním reproduktorem, ideální pro instalaci domácího kina. Osazen je 100 mm basovými měniči C-CAM a výškovým reproduktorem C-CAM. Spolupracujíc, vytvářejí tyto reproduktory širokou zvukovou scénu - mnohem lepší než při použití jednoho basového měniče. Tato konfigurace umožňuje získat krásný zvuk i z nevelkého, kompaktního designu.

CP-IW260X

32 990 Kč kus



V případě CP-IW260X byl pro vytvoření membrán dvou 6,5 " basových měničů, dvou 4 " středových měničů a tweeteru Gold Dome použit materiál C-CAM® vyvinutý společností Monitor Audio (Ceramic-Coated Aluminum / Magnesium).

CP-IW460X

46 990 Kč kus



CP-IW460X používá materiál C-CAM® vyvinutý společností Monitor Audio (Ceramic Coated Aluminum / Magnesium) použitého u membrán RST® (technologie Rigid Surface) dvou 6,5 " basových měničů a dvou 4 " středových měničů, které spolu s pásmovým výškovým reproduktorem Gold Ribbon pracují v symetrickém systému "B-S-V-S-B". Měníče jsou umístěny ve skříni z polymerového materiálu, dodatečně vybaveného hliníkovou přední stěnou.

Instalační reproduktory Řada PRO

PRO-65

2 490 Kč kus



Montážní hloubka menší než 4", 1" rotační výškový reproduktor, měnič MMP II 6 1/2", Montáž mřížky prostřednictvím magnetů, držáky Dogleg, odolné proti stříkající vodě a vlhkosti, prachové kryty.

PRO-80

2 890 Kč kus



Montážní hloubka menší než 4", 1" rotační výškový reproduktor, měnič MMP II 8", Montáž mřížky prostřednictvím magnetů, držáky Dogleg, odolné proti stříkající vodě a vlhkosti, prachové kryty.

PRO-80LV

4 990 Kč kus



Montážní hloubka menší než 4", 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič MMP II 8", Dogleg držáky, odolné proti stříkající vodě a vlhkosti, prachové kryty, ideální pro aplikaci založené na velkém počtu reproduktorů umístěných daleko od sebe, Transformátor se vstupem 70/100 V pro instalaci na jeden kanál zesilovače, 16Ω, napájení pro 4, 8, 16 a 32 W, ohnivzdorný, ocelový zadní kryt, spojovací blok pro snadnou instalaci - výstup pro zapojení více reproduktorů, upevnění na kotvu.

All Weather

Naše stropní reproduktory řady All Weather jsou vodotěsné a umožňují jejich instalaci v tak extrémním prostředí, jako jsou koupelny, sauny, plážové domy a dokonce i lodě. Jejich konstrukce zajišťuje mnoho let bezporuchového provozu díky pokročilé ochraně proti UV záření, vodě, prachu, korozi a extrémním teplotám. Reproduktory jsou vybaveny velice diskrétními nerezovými mřížkami odolnými vůči soli, UV záření, vodě, vibracím a korozi. Tyto reproduktory mohou pracovat ve velmi širokém teplotním rozsahu od -34 ° do 79 ° C.

AWC265

7 990 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4", 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 6 1/2"

AWC280

10 490 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4", 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 8"

AWC265-T2

9 990 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4", 2 x 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 6 1/2"

AWC280-T2

12 490 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4", 2 x 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 8"

Instalační reproduktory SoundFrame

Série SoundFrame nabízí neuvěřitelnou směs vynikajícího zvuku a dekorace, kterou hledají všichni milovníci domácí zábavy. Jsou snadno instalovatelné s možnostmi "On-Wall" (na stěnu) a "In-Wall" (uvnitř stěny) pro dokonalou rovnováhu zvuk a širokou škálu barev mříží, obrazů a vlastních návrhů mříží. Otvory se šrouby v modelech "On-Wall" a rohové držáky pro modely "In-Wall" usnadňují montáž a zajištění skvělého vzhledu bez vodičů, je připojen propojovací kabel nástěnný výřez, je dodáván vzadu a je připojen k přední části zásuvky.

SF3-ON WALL

8 490 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 3 On-Wall používá 2-pásmovou konfiguraci s otočným modulem 1" výškového reproduktoru a 4" měničem C-CAM.

SF3-IN WALL

8 490 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 3 On-Wall používá 2-pásmovou konfiguraci s otočným modulem 1" výškového reproduktoru a 4" měničem C-CAM.

SF1-ON WALL

15 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 On-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

SF1-IN WALL

15 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 In-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

SF2-ON WALL

15 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 In-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

SF2-IN WALL

15 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 In-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

Povrchové provedení mřížek řady SoundFrame

Pro komplexní estetický efekt si může uživatel reproduktoru SoundFrame vybrat ze široké škály povrchových úprav. Barvu mřížek lze dokonale přizpůsobit interiéru místnosti. Můžete si na nich také nechat vytisknout fotografii a vytvořit tak na zdi „hrací obraz“. Katalog s možnostmi povrchových provedení naleznete na stránkách www.monitoraudio.com. Jsou pouze na objednávku. Tisk na mřížky je vyroben v Anglii.

SoundFrame 1

1 790 Kč kus

Jednolitě mřížky: barva: černá, vínová, světle šedá, moře, písek, modrá, bílá

SoundFrame 2

1 790 Kč kus

Jednolitě mřížky: barva: černá, vínová, světle šedá, moře, písek, modrá, bílá

SoundFrame 3

990 Kč kus

Jednolitě mřížky: barva: černá, vínová, světle šedá, moře, písek, modrá, bílá

SoundFrame 1 i 2

3 690 Kč kus

Mřížky s grafickými motivy

SoundFrame 1 i 2

7 290 Kč kus

Mřížky na individuální objednávku klienta (vlastní obrázek)

Instalační reproduktory Flush Fit

Flush Fit CF230 je extrémně atraktivně vypadající stropní reproduktor. Může být použit jeden kus, či větší množství. Použitím dvou kusů tohoto reproduktoru v kombinaci s subwooferem ICS-8, můžete vytvořit systém 2.1, který vám nabídne mnohem lepší zvuk než tradiční instalační reproduktory. Je k dispozici v několika instalačních verzích: 1. Flush Fit nebo 2. Retrofit s kulatými nebo čtvercovými mřížkami.

CF230

9 490 Kč kus



CF230 je nejvíce diskrétní reproduktor společnosti Monitor Audio, nabízející širokou škálu možností instalace projektantům, architektům a návrhářům interiérů. Mimořádně výhodný montážní systém je splněným snem pro instalační firmy, zatímco měniče na bázi technologie C-CAM zaručují nejvyšší kvalitu zvuku.

CFB3-SQ

1 390 Kč kus



Montážní rám CFB3-SQ (čtvercový) je určen pro stropní reproduktory CF230 zaručuje nepřerušovaný, hladký vzhled.

CFB3-R

1 390 Kč kus



Montážní rám CFB3-R (kulatý) je určen pro stropní reproduktory CF230 zaručuje nepřerušovaný, hladký vzhled.

CFB3-KIT

1 390 Kč kus



Montážní sada CFB3-KIT pro upgrade reproduktorů CF230 vyžaduje pouze tři montážní šrouby, zaručující stabilní opěradlo pro reproduktor skrytý pod sádkartonem.

Instalační reproduktory Invisible

Naše reproduktory z řady Invisible (Neviditelný) jsou odpovědí na očekávání designérů, instalátorů i uživatelů v souvislosti se snadnou instalací, skvělým zvukem a diskrétním vzhledem. Dokonale splnou s okolím, což znamená, že se stávají „Neviditelnými“.

IV140

16 990 Kč kus



"Neviditelný" nástěnný reproduktor. Určen pro diskrétní instalace. Po instalaci je zcela neviditelný. Frekvenční rozsah: 75 Hz - 18 kHz (zezadu uzavřený) 55 Hz - 18 kHz (zezadu otevřený), Impedance: 8 ohmů, Účinnost (1 W / 1 m): 82 dB, Maximální akustický tlak (SPL): 102,8 dB, Výkon: 50 W, Doporučený výkon zesilovače: 10-50 W, Reproduktory: 1 basový, 2 výškové

Instalační reproduktory Platinum



PLATINUM IN-WALL II

119 990 Kč kus



Platinum In-Wall II je referenční třípásmový reproduktor pro montáž do stěn, určený k použití ve špičkových systémech domácího kina, které nabízejí správný rozsah a dynamiku prezentace.

PLIC II

36 990 Kč kus



Nejnovějším produktem zahrnutým v řadě Platinum II je stropní reproduktor PLIC II, jenž splňuje nejvyšší požadavky kladené na výrobce reproduktorů, poskytujících skvělou kombinaci vysoce kvalitního zvuku, snadné montáže a diskrétního vzhledu.

Zesilovače

Instalační zesilovače Monitor Audio byly postaveny takovým způsobem, aby zabíraly co nejméně místa při co nejlepším zvuku v jakémkoli provedení typu Custom.

IMS-4 NOVINKA

39 990 Kč kus



Zónový přehrávač audio souborů. Díky systému BluOS dokáže vysílat zvukové signály až do čtyřech oddělených zón. Aplikace BluOS Controller nabízí výjimečnou flexibilitu ovládání, včetně snadného přístupu do hudebních knihoven, streamování ze streamingových služeb, které můžete ovládat hlasem. Technologie BluOS umožňuje bezdrátově streamovat hudbu až do 24 bitů a 192 kHz ve všech pokojích v domácí síti. Přístup k aplikacím BluOS nebo jiným, na trhu dostupným systémům ovládání, umožňuje IMS-4 integrovat vícero hudebních streamerů s jinými zařízeními BluOS. Díky tomu můžeme získat přístup k 64 zónám, přičemž všechny zóny lze přehrávat společně s perfektní synchronizací, nebo můžeme posílat současně různé signály do oddělených zón.

IA40-3

12 990 Kč kus



Multifunkční třikanálový zesilovač značky Monitor Audio nabízí analogový i digitální vstup a má navíc rozhraní Bluetooth, jehož bezdrátový vstup lze též zesilovat. Zesilovač IA40-3 je vhodný mimo jiné i pro reproduktorovou lištu Monitor Audio Passive Soundbar a poskytuje výkon 40 W ve třech kanálech pro 4 Ohmy (30 W pro 8 Ohmů), v případě dvou kanálů je výkon 60 W respektive 50 W pro 8 Ohmů. Frekvenční odezva zesilovače je 10 Hz až 20 kHz, odstup signálu/šum je na hranici 84 dB. K zesilovači lze dále připojit aktivní subwoofer (přes samostatný výstup sub/line), bezdrátové rozhraní Bluetooth V4.1 podporuje audio technologie/kodeky SBC a Qualcomm aptX Audio, pro snadné spárování s mobilními zařízeními slouží Bluetooth profily A2DP a AVRCP. Reálný dosah rozhraní Bluetooth s osazenou anténou je přes 20 metrů. Rozměry zesilovače (bez držáku) jsou 31,4 x 180 x 110,5 mm, hmotnost necelých půl kilogramu.

IA150-2

22 990 Kč kus



Instalační zesilovač Monitor Audio IA150-2 má výkon 150 W pro každý kanál při 4 Ω a používá se k řízení jednoho stereofonního páru reproduktorů. Patří do řady nejmodernějších instalačních zesilovačů Monitor Audio, je vybaven liniovými vstupy a výstupy Loop (smyčka).

IA150-8C

78 990 Kč kus



IA150-8C může napájet až 8 kanálů (4 stereofonní páry) díky výkonu 150 W pro 4 Ω. Hodí se do racku o velikosti 1U, používá síťové rozhraní Connect IP, aplikaci, na kterou má přístup každé zařízení připojené k téže síti přes internetový prohlížeč.

IA60-12

37 990 Kč kus



IA60-12 může řídit až 12 kanálů (6 stereofonních párů), které umožňují konfiguraci pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebo 12 kanálů. Výsledkem použití modulů zesilovačů Hypex a zkušenostem v oblasti nestandardních instalací je efekt zaručující jedinečný zvukový zážitek, překračující očekávání uživatelů.

IA200-2C

28 990 Kč kus



Instalační zesilovač IA200-2C poskytuje až 200 W výkonu na kanál s impedancí 4 Ω . Jako zesilovač z řady 'Connect' je vybaven síťovým rozhraním Connect IP, ke kterému má přístup každé zařízení připojené k téže síti přes internetový prohlížeč.

IA800-2C

49 990 Kč kus



IA800-2C je vybaven síťovým rozhraním Connect IP, ke kterému má přístup každé zařízení připojené k téže síti přes internetový prohlížeč. Dodává výkon až 800 wattů na kanál, tento dvoukanálový zesilovač může přímo pohánět reproduktory o 70 V bez použití lineárního transformátoru.

Subwoofery

Vychutnejte si výjimečné basy díky diskretním subwooferyům, které dokonale doplní každou instalaci Vašeho audio systému.

IWB-10

6 990 Kč kus



Skříň pro reproduktor subwoofery. Uzavřená skříň pro IWS10, určená pro získání optimálního zvuku IWS10, těžká konstrukce vyrobená z MDF, laminovaná vinylová dýha, kabeláž a reproduktorové terminály, rozměry: 850 x 351 x 85 mm, objem skříně: 16,5 litru

IWS-10

13 990 Kč kus



Stropní reproduktor subwoofery. Pevný odlévaný koš, velká větrací skříň pro zajištění komprese vzduchu, nízkého zkreslení a lepšího výkonu reproduktoru. plochý profil RDT převodníku, vysoce kvalitní pozlacené svorky s "push" montáží - snadnější připojení reproduktorových kabelů, impedance: 8 ohmů, cívka o průměru 50 mm s černým eloxovaným pláštěm a vynikajícím vychýlením +/- 10 mm - to znamená nízké, řízené basy a vysokým maximálním akustickým tlakem. Maximální výkon 150 W.

IWA-250

13 990 Kč kus



Zesilovač pro stropní subwoofer. Zesilovač pro IWS10, pevná, hliníková konstrukce, přepínač provozního režimu, zesilovač třídy D s výkonem 250 W při 4 ohmech, možnost připojení dvou IWS10, ovládání v DSP, vysoký výkon, ochrana před zkratem a přehřátím, ovládání hlasitosti (s IWB10 nebo bez), ekvalizér - tři nastavení, fázový spínač (0-180 °), hlavní vypínač, spínač napájení (auto / trigger, zapnuto, vypnuto), ovládání šířky pásma (40-120 Hz), LED indikátor napájení.

CW8

21 990 Kč kus



Reproduktor C-CAM 8 " s velkým vychýlením, Rozměry skříně: 270 x 260 x 276 mm, Dvě pomocné ABR membrány namontované z boku, které zvyšují výstupní výkon a snižují rušení. Přizpůsoben vysoké hladině akustického tlaku a vysokému výkonu, výkonný digitální zesilovač třídy D, Napájení: přes 400 W, infračervené čidlo pro dálkové ovládání (publikované kódy typu Feature Codes), infračervený vstup pro zesilovač infračerveného signálu (oko), Standard RS-232 pro integraci se systémovými kontrolery (publikované kódy typu Feature Codes), Aplikace USB / PC pro nastavení všech funkcí a ke konfiguraci instalačního programu, Symetrické konektory XLR pro kanál LFE a nesymetrický RCA konektor, Stereofonní vstupy RCA, Přepínače fáze a režimu napájení. Automatický režim spánku (čtení signálu) a 12 V trigger, Odolná mřížka vyrobená z kovu, pevná skříň z MDF materiálu s odolnou vinylovou povrchovou úpravou.

CW10

26 990 Kč kus



Reproduktor C-CAM 10 " s velkým vychýlením, Rozměry skříně: 315 x 305 x 320 mm, Dvě pomocné ABR membrány namontované z boku, které zvyšují výstupní výkon a snižují rušení. Přizpůsoben vysoké hladině akustického tlaku a vysokému výkonu, výkonný digitální zesilovač třídy D, Napájení: přes 400 W, infračervené čidlo pro dálkové ovládání (publikované kódy typu Feature Codes), infračervený vstup pro zesilovač infračerveného signálu (oko), Standard RS-232 pro integraci se systémovými kontrolery (publikované kódy typu Feature Codes), Aplikace USB / PC pro nastavení všech funkcí a ke konfiguraci instalačního programu, Symetrické konektory XLR pro kanál LFE a nesymetrický RCA konektor, Stereofonní vstupy RCA, Přepínače fáze a režimu napájení. Automatický režim spánku (čtení signálu) a 12 V trigger, Odolná mřížka vyrobená z kovu, pevná skříň z MDF materiálu s odolnou vinylovou povrchovou úpravou.

ICS-8

22 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 40 Hz - 120 Hz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 85 dB, Maximální akustický tlak SPL: 107 dB, Výkon: 150 Watt, 20 cm basový měnič C-CAM, Rozměry: 396 x 280 x 235mm (+ trubice o průměru 75mm a délce 427 mm)

Climate



White



Black

Díky univerzální řadě Climate od společnosti Monitor Audio, si můžete vychutnat vaši oblíbenou hudbu všude a to i venku a bez ohledu na počasí! Certifikace těchto reprosoustav dokládá, že reproduktory z této řady jsou odolné vůči UV záření, korozi i vodě. Připevněné na stěně a v jakémkoliv uspořádání jsou schopny zajistit skvělý zvuk i pro větší prostory. O nízké frekvence se v každé skříni starají tzv. Auxiliary Bass Radiators (ABR), (pasivní membrány). Reproduktory jsou k dispozici v bílé nebo černé barvě, nebo mohou být pomalované v libovolné barvě, hliníkové mřížky jsou vodotěsné. Reproduktory mohou pracovat v širokém teplotním rozsahu od -25 ° C do 65 ° C.

CLIMATE 50

9 990 Kč pár



Frekvenční rozsah: 75 Hz-30 kHz, Citlivost: 87 dB, Reproduktory: 1 x 140mm střeďo-basový, 1 x 25mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 106,8 dB, Doporučený výkon zesilovače: 10-80 Watt, Výkon RMS: 80 Watt, Rozměry: 285 x 172,5 x 158,5 mm, Hmotnost: 3,66 kg

CLIMATE 60-T2

7 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 63 Hz-30 kHz, Citlivost: 88 dB, Reproduktory: 1 x 165mm střeďo-basový s dvojitou cívkou, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 2 x 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 108,8 dB, Doporučený výkon zesilovače: 15-100 Watt, Výkon RMS: 2x50 Watt, Rozměry: 325 x 185 x 178,5mm, Hmotnost: 5,02 kg

CLIMATE 60

12 990 Kč pár



Frekvenční rozsah: 63 Hz-30 kHz, Citlivost: 88 dB, Reproduktory: 1 x 165mm střeďo-basový, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 108,8 dB, Doporučený výkon zesilovače: 15-100 Watt, Výkon RMS: 100 Watt, Rozměry: 325 x 185 x 178,5mm, Hmotnost: 4,62 kg

CLIMATE 80

16 490 Kč pár



Frekvenční rozsah: 50 Hz-30 kHz, Citlivost: 89,5 dB, Reproduktory: 1 x 203mm střeďo-basový, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 111,1 dB, Doporučený výkon zesilovače: 20-120 Watt, Výkon RMS: 120 Watt, Rozměry: 405 x 230 x 221mm, Hmotnost: 6,53 kg

Instalační reproduktory Vecta

Společnost Monitor Audio zareagovala na rostoucí poptávku po kvalitním zvuku a představuje řadu reproduktorů, které tuto vysokou kvalitu umožňují jak uvnitř, tak i vně budov. Mohou být namontovány svisle nebo vodorovně - jak na stropě, tak přímo na zdi. Zaoblené zadní stěny minimalizují odrazy ze stropu a stěn, což zaručuje řízený rozptyl zvuku. Rozsah přípustných teplot je -25 ° až 65 ° C.

VECTA V240

9 490 Kč kus



Stylový, kompaktní design pro všechny typy instalačních aplikací, 2 x 4 " středobasové reproduktory s membránami C-CAM, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, uzavřená skříň chránící proti znečištění a vlhkosti - certifikace IP55, rozsah provozních teplot od -25 ° do 65 ° C, inteligentní přípojovací systém - neviditelné vodiče, snadná instalace, jednoduchý montážní držák V-MOUNT, umožňující sklápění reproduktorů pod úhlem 25 ° (s přídatnou doplňkovou nádstavbou umožňující úhel až 32,5 °), Umožňuje až osm instalačních konfigurací, Pevná, odolná skříň z ABS s korozi odolnou mřížkou, Barvy: černá a bílá, Možnost přemalování na libovolnou barvu, jakoukoli barvou.

V240-LV

10 990 Kč kus



Novinka V240-LV - 70/100 voltů, stylový, kompaktní a univerzální architektonický design, uzavřená ozvučnice odolná vůči podmínkám „každého počasí“ - kompatibilní s IP55, inteligentní systém automatické připojení - snadnější instalace bez viditelné kabeláže, přepínač úrovně výkonu pro optimalizaci systému (skrytý pod krytkou), dva 4 " měniče s technologií C-CAM z kovová membrána, 25 mm (1 ") výškový reproduktor C-CAM, velmi tuhá ABS ozvučnice s maskovací mřížkou z nerezové oceli, k dispozici v černé nebo bílé barvě (Signal White, RAL 9003), disponuje možností pomalování, aby vyhovoval vlastní instalaci, rozsah provozních teplot: -25 ° až 65 ° C.

VECTA V-Mount 990 Kč kus



Montážní držák pro přímou montáž na zeď V-MOUNT - umožňuje 25 stupňový sklon (volitelný klín poskytuje dodatečných 32,5 stupně)

VECTA V-Corner 990 Kč kus



Montážní držák V-CORNER pro rohovou montáž, nebo pro montáž reproduktorů zády k sobě.

V-CLUSTER 2 990 Kč kus



Montážní držák V-CLUSTER je k dispozici jak pro standardní verzi reproduktorů, tak i pro reproduktory Vecta LV.

Zahradní reproduktory Climate Garden

Systém Climate Garden zahrnuje diskretní reproduktory odolné vůči povětrnostním vlivům - satelitní reproduktory a subwoofery. Instalace na úrovni země, mezi keři a stromy umožňuje vytvořit diskretní, ale vysoce kvalitní audio systém v každé zahradě o jakékoli velikosti. Reproduktorové soupravy spolupracují v instalacích 70/100 V, lze použít až 12 satelitů pro každý subwoofer, dovolí Vám rozvíjet systém Climate Garden takřka donekonečna, přidáváním dalších reproduktorů v následujících částech zahrady. Reproduktory z této řady mohou pracovat v širokém teplotním rozsahu od -20 ° C do 70 ° C.

CLG140

9 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 100 Hz – 30 kHz, Citlivost: 88dB, Maximální akustický tlak (SPL): 104 dB, Výkon: 40 Watt, Reproduktry: 1 x 4 "středo-basový MMPII, 1 výškový reproduktor C-CAM 25 mm. Vnější rozměry (bez úchytů): 130 x 175 mm, úhel natočení: 32 ° ve všech směrech, certifikát IP55, určený pro práci v extrémních podmínkách od -20 do 70 ° C, hnědá barva (možnost pomalování v libovolné barvě), Hmotnost: 2,08 kg.

CLG160

11 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 80 Hz – 30 kHz, Citlivost: 89dB, Maximální akustický tlak (SPL): 107 dB, Výkon: 60 Watt, Reproduktry: 1 x 6 "středo-basový MMPII, 1 výškový reproduktor C-CAM 25 mm. Vnější rozměry (bez úchytů): 190 (průměr) x 220 mm, úhel natočení: 180 °, certifikát IP55, určený pro práci v extrémních podmínkách od -20 do 70 ° C, hnědá barva (možnost pomalování v libovolné barvě), Hmotnost: 2,08 kg.

CLG-W10

29 990 Kč kus



Frekvenční rozsah (-6dB) -35 Hz - 150 Hz, Citlivost (1 W @ 1M) 85 dB, Maximální SPL 105 dBA, Maximální výkon (RMS) 150 W, Doporučený výkon zesilovače 100 - 150 W, Reproduktry: 1 x 10 "velký basový reproduktor C-CAM, s membránou o velkém vychýlení, Vnější rozměry (V x Š x H) 340 x 340 x 434,5 mm, Hmotnost 11,8 kg

CLG-W12


54 990 Kč kus



Podzemní subwoofer, Frekvenční rozsah: 30 Hz - 100 Hz, Citlivost: 87 dB, Maximální akustický tlak (SPL): 110 dB, Výkon: 250 W, Reproduktry: 1 x 12 " C-CAM woofer s velkým vychýlením membrány. Vnější rozměry: 750 x 380 x 505,5 mm, Instalace pod úroveň terénu, certifikát IP54, tuhá, vodotěsná skříň, hnědá barva, Hmotnost: 19,5 kg.

CLG MOUNT


990 Kč kus



Nástěnný držák pro reproduktor

CLG SPIKE

990 Kč kus




Držák pro montáž reproduktoru CLG140 k zemi.

Příslušenství Držáky a upevnění

Od instalace po dokončení - najdete zde vše, co potřebujete, abyste získali nejlepší zvuk produktů Monitor Audio.

CB4


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropním reproduktorem CS140 řady Slim.

CB5

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropním reproduktorem CS140 řady Slim.

CB6


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropními reproduktory: CSS230, CS180, C165, C165-T2, C265, C265-IDC, C265-FX, CP-CT150, AWC265, AWC265-T2

CB8

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropními reproduktory: C180, C180-T2, C280, C280-IDC, C380-IDC, C380-FX, CP-CT260, Pro-80, AWC280, AWC280-T2

CB10

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropními reproduktory CP-CT380 a CP-CT380IDC řady Controlled Performance.

WB3


950 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory WSC130, WSS230 a WSS430 řady Super Slim.

WB6


950 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory Core W165, Core W265 a CP-WT150 řady Controlled Performance.

WB8


950 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory: W180, W280, W280-IDC, W380-IDC, CP-WT260

WB10


950 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-WT380 a CP-WT380IDC řady Controlled Performance.

WB12

1 090 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-IW260X a CP-IW460X řady Controlled Performance.

WB4LCR


950 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-WT140LCR a CP-WT240LCR řady Controlled Performance.

WB5LCR

950 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-WT150LCR a CP-WT250LCR řady Controlled Performance.

PRO-IC65

379 Kč kus

PRO-IC80

379 Kč kus

CB8-LV

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropním reproduktorem Pro-80LV.

WBIV140

1 390 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory IVI40 Invisible.

BSB SOUNDBAR BRACKET

950 Kč kus



Navrženo speciálně pro SB2, SB3 a SB4, nástěnný držák je ideálním řešením - pokud jde o styl i funkčnost. Je vyroben z vysoce kvalitní oceli a pro tyto modely projektován tak, aby udržel standard kvality značky Monitor Audio.

PG6-R Kulatý kryt, typ Premium

1 790 Kč kus



Stylový šestihřanný tvar - vzor čerpá z oceňovaných reprosoustav řady Silver od Monitor Audio, povrchová úprava PVD (Physical Vapor Deposition) - používá se při výrobě hodinek, Magnetizovaná konstrukce z nerezové oceli umožňuje rychlou instalaci, klasické logo Monitor Audio.

Universal Wall Bracket

690 Kč kus



Navrženo speciálně pro Bronze, MR, Radius, Apex, Mass, Airstream. K dispozici v barvách: černá, bílá a šedá.

FIX-M



1 190 Kč kus



FIX-M je výjimečně solidní způsob, jak připevnit reproduktor ke zdi - držák byl navržen tak, aby zajistil bezpečnou instalaci středně velkého zvukového monitoru jednoduchým a rychlým způsobem. Chytrý design FIX-M vám umožní umístit reproduktory v jakékoli orientaci a pod požadovaným úhlem což zajišťuje ideální rozptýlení zvuku. FIX-M byl navržen pro použití s následujícími reproduktory Monitor Audio: Bronze 50 | Monitor 50 | Bronz 1 (5G) | Radius 90 | Radius 45 | Mass Satellite.

Příslušenství

Montážní skříně

Od instalace po dokončení - najdete zde vše, co potřebujete, abyste získali nejlepší zvuk produktů Monitor Audio.

CCBOX-R

2 190 Kč kus



Montážní skříň CCBOX-R je lehká a zároveň poskytuje vysokou stabilitu a vynikající tlumení vibrací. Kompatibilní reproduktory - CS140, CS160, CS180, C165, C165-T2, C265

CCBOX-L

2 490 Kč kus



CCBOX-L je lehký a současně poskytuje velkou stabilitu a vynikající vlastnosti při absorpci nárazů. Kompatibilní reproduktory - C265-ID, C265-FX, CP-CT150, CP-CT260, C180, C180-T2, C280

WCBOX-L

4 290 Kč kus



Přední a zadní díl je vyroben z panelů Fermacell, umožní Vám bez problémů nainstalovat WCBOX-L do libovolného montážního systému a rychlou a snadnou povrchovou úpravu. Skříň je vyrobena z EPS materiálu, tudíž je lehká, avšak stabilní, což umožňuje minimalizovat vibrace a zlepšit izolaci zvuku. Kompatibilní reproduktory - W165, W265, W180, W280, ID2, W380-IDC, CP-WT150, CP-WT260

CMBOX-R

1 990 Kč kus



Montážní skříň CMBOX-R je k dispozici s malým i velkým (pevným) prstencovým adaptérem, který je možné odstranit. Kompatibilní reproduktory - CS160, CS18, C165, C165-T2, C265, C265-IDC, C265-FX, AWC265, AWC265-T2, C180, C180-T2, C280, C280-IDC, C380-FX, C380-IDC, AWC280, AWC280-T2

PLIC-BOX II

3 490 Kč kus



Pevná skříň je k dispozici s tlumícím materiálem, s cílem zajistit co nejlepší absorpci zvuku a snížení stojatých vln.