

LED TELEVIZOR DVB T2 (HEVC) USB PVR


- Úhlopříčka 24" ~ 61cm
- Příjem DVB T2+C HEVC
- Kontrastní poměr 100.000:1(DC)
- USB PVR nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 Player MP3/FILM/JPG
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód



Finlux 24FHE4220

Panel, úhlopříčka a formát	LED 24" ~ 61cm, UltraSlim tenký ELED, Widescreen 16:9, 100Hz FMX
Rozlišení / Jas	HD Ready, 450 cd/m ²
Dynamický kontrast	100.000:1
Pozorovací úhel H/V	178° / 176°
Rychlost odezvy [GtG]	5 ms
Možnosti příjmu	DVB-T/T2 + DVB-C, HEVC (H265.AV), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	Automatická instalace nebo ruční vyhledání a seřazení programů
Seznam programů	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB T/C a Analog Uživatelský seznam programů s libovolným seřazením předvoleb. Umožňuje i „MIX“ programů DVB T/C a Analogem mezi sebou
Obraz	3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema / ... Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev Redukce šumu : Vyp. / Nízká / Střední / Vysoká Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom V některých režimech funkce Zoom lze obraz plynule zvětšovat a posouvat Filmový mód + Movie Sense s režimy Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká Backlight : nastavení úrovně podsvícení LCD panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT, 5W
Nastavení zvuku	5 přednastavených automatických zvuk.režimů / 5.ti pásmový ekvalizér Vyvážení zvukových kanálů / AVL – Aut.limit hlasitosti / SRS TruSurround XT
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanálů
EPG Elektronický přehled pořadů	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, plánu pořadů na programu na 7dní Zobrazení informace s náhledem programu (EPG+Obraz) Přímé nastavení časovače z EPG, Rozšířený popis pořadu, Zobrazení údajů v češtině

USB PVR + Media Player	<p>USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB nosiče : Okamžitý start nahrávání Timer - nastavení nahrávky pro dobu nepřítomnosti z EPG nebo ručně.</p> <p>Podporované audio formáty : MP3, WMA MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps</p> <p>Podporované video formáty : .avi, .mpg, .mpeg, .vob, .mkv,, .3gp, .wmv, .asf Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3, Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA</p> <p>Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA SRT titulky s češtinou</p> <p>Foto formáty .jpg, .jpeg, .bmp Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale</p> <p>Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.</p>
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací
Teletext	TOP text1000 stran / DVB MHEG-5 / Skryté titulky / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny
Konektory	2x HDMI (1080p / 720p), USB 2.0, SCART AV (RGB, CVBS) AV vstup (Jack – 3AV), Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup koaxiální PC vstup (VGA) CI+ vstup pro DVB/C moduly (UPC, ...) Anténní vstup IEC (75ohm)
Napájení, spotřeba, skupina	Napájení 230V AC 50Hz / Provozní příkon : 19W / Příkon ve StandBy : < 0,5W / A
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 552 x 385 x 134 / Bez stojanu : 552 x 345 x 34
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 3,6 / Bez stojanu : 3,3
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 75 x 75mm, M4	



FINLUX

EXCLUSIVE
Brand from
Scandinavia